

DANE TECHNICZNE



Kubota

MODEL		G23	G26
SILNIK		Diesel	
Typ		D902, chłodzony cieczą, trzycylindrowy	D1005, chłodzony cieczą, trzycylindrowy
Moc wg SAE	KM	23	26
Pojemność silnika	cm ³	988	1001
Zbiornik paliwa	L	20,5	20,5
WYMIARY			
Długość (HD/LD)	mm	3160/2980	3215/3035
Szerokość (bez decka koszącego)	mm	1150	1150
Wysokość (HD/LD)	mm	1600/1350	1600/1350
Waga (HD/LD)	kg	840/690	890/735
SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA			
Napęd skrzyni		Napęd hydrostatyczny	
Zakres prędkości do przodu	km/h	0-15,5	0-17
Blokada mechanizmu różnicowego		Standard	Standard
Tempomat		Standard	Standard
Sterowanie prędkością		Jeden pedał (przód + tył)	
Hamulce		Wielotarczowe, mokre	
Układ kierowniczy		Hydrostatyczny (wspomaganie)	
Pokład operatora		Płaski	
Typ pojemnika na trawę		Niski lub wysoki wysyp	Niski lub wysoki wysyp
Pojemność kosza na trawę (LD/HD)	L	560/640	560/640
Maksymalna wysokość wysypu	m	1,93	1,93
DANE TECHNICZNE KOSIARKI			
Szerokość koszenia	cm	122	137
Liczba noży		2	2
Przekaz mocy		Przekładnia kąтова	Przekładnia kąтова
Wysokość koszenia	mm	25-102	25-102
Ilość pozycji wysokości		Tarcza, 13 pozycji	Tarcza, 13 pozycji
LD - Low Dump - Niski wysyp trawy			
HD - High Dump - Wysoki wysyp trawy			