



MODEL			ZD326
SILNIK			
Model		ZD326-60-EU / ZD326-60R-EU	
Typ		Kubota D1005	
Moc maksymalna	kW/KM	19,1 / 26	
Pojemność skokowa	cm ³	1001	
Zapłon		Za pomocą stacyjki	
WYMIARY			
Całkowita długość		mm	2220
Całkowita szerokość	(z agregatem tnącym)	mm	1854 (boczny wyrzut) / 1604 (tylny wyrzut)
	(bez agregatu tnącego)	mm	1460
Całkowita wysokość	(z ramą ochronną)	mm	1915
	(ze złożoną ramą ochronną)	mm	1555
Rozstaw osi		mm	1410
Rozstaw kół	Przód	mm	975
	Tył	mm	1150
Rozmiar kół	Przód	15 x 6,00-6	
	Tył	26 x12,0-12	
Waga z agregatem tnącym (bez paliwa)		kg	771
Przekładnia		Dwustopniowa HST / koła zębate	
Kontrola prędkości		Za pomocą dwóch dźwigni	
Prędkość jazdy	przód / tył	km/h	0 - 15,0 / 0-8,3
Hamulce		Hamulce wielotarczowe mokre, uruchamiane pedałem	
WOM			
Typ		Wałek kardana	
Sprzęgło WOM		Sprzęgło wielotarczowe mokre	
Hamulec WOM		Hamulec tarczowy w kąpielii olejowej	
AGREGAT TNĄCY			
Model		RCK60P-326Z-EU/RCK60R-326Z-EU	
Regulacja wysokości		Hydrauliczna	
Typ agregatu tnącego		Deck dedykowany	
Głębokość agregatu tnącego	mm	140	
Grubość stali	mm	4,2 - 4,6	
Szerokość cięcia	cm	150	
Liczba noży		3	
Wysokość koszenia	mm	25-127 (co 6 mm)	
Mocowanie kosza		Linki równoległe	
DANE TECHNICZNE KOSIARKI			
Regulacja fotela		Amortyzacja, podłokietniki, oparcie, odcinek lędźwiowy	
Podłoga		Płaska	
Zatrzymanie silnika		Kluczyk	
Pojemność zbiornika paliwa	L	45 L	
Akumulator		12 V, 51R, 450CAA@0 F, 70 min. RC.	
Alternator		14 V, 14 Amp	
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego		Standard	
Licznik roboczogodzin		Standard	
Wskaźnik poziomu paliwa		Elektryczny	