



For Earth, For Life
Kubota

L

CIĄGNIK KOMPAKTOWY
SERIA L
L1361

Wyższy poziom wydajności dzięki doskonałym właściwościom użytkowym

Uniwersalny ciągnik kompaktowy o mocy 36 KM dostępny z przekładnią hydrostatyczną i mechaniczną. Niezastąpiony zarówno w pracach komunalnych, jak i w gospodarstwach rolniczych.



MODEL			L1361	
			Przekładnia HST	Przekładnia mechaniczna
			Tylny ROPS	
Silnik				
Model			D1803-M-E2	
Typ			Rzędowy, chłodzony cieczą silnik diesla z wtryskiem bezpośrednim	
Liczba cylindrów			3	
Całkowita pojemność		cm ³	1826	
Moc silnika netto		kW (KM)	27,3 (36,6)	
Moc silnika netto [97/68/EC]		kW (KM)	25,8 (36,1)	
Moc silnika netto [ECE-24]		kW (KM)	26,2 (35,1)	
Maksymalny moment obrotowy		Nm	122,9	
Pojemność akumulatora			12V, RC : 123 min, CCA : 490A	
Pojemność zbiornika paliwa		L	38,0	
Układ przeniesienia napędu			Przekładnia HST	Przekładnia mechaniczna
Liczba przełożeń			3 zakresy	F8/R4
Maksymalna prędkość jazdy		Do przodu (km/h)	24,6	24,5
		Do tyłu (km/h)	22,1	7,6
Tempomat			Opcja	-
Sprzęgło			Suche, jednostopniowe	Suche, dwustopniowe
Układ kierowniczy			Ze wspomaganiem	
Układ hamulcowy			Mechaniczny, mokre hamulce tarczowe	
Standardowe ogumienie		Opony rolnicze A [Przód] [Tył]	[7-16] [11,2-24]	
		Opony do trawy A [Przód] [Tył]	[212/80D15] [355/80D20]	
Wymiary				
Długość		Bez TUZ	mm	
		Z TUZ	mm	
Całkowita szerokość (min. rozstaw kół)		mm	1290	
Całkowita wysokość (z ROPS)		mm	2458	
Rozstaw osi		mm	1610	
Minimalny prześwit		mm	345	
Rozstaw kół (Opony rolnicze)		Przód	mm	
		Tył	mm	
			1015, 1115, 1195, 1295	
Rozstaw kół (Opony do trawy)		Przód	mm	
		Tył	mm	
			1084	
			1105	
Minimalny promień zawracania (z hamulcem)		m	2,5	
Waga			1260	1240
Układ hydrauliczny				
System sterowania układem hydraulicznym			Kontrola pozycyjna	
Wydajność pompy hydraulicznej		Na tylny TUZ i wyjścia hydr.	L / min	28,3
		Wspomaganie kierownicy	L / min	17,2
Tylny TUZ			SAE Kat. I	
Maksymalny udźwig		Na końcach ramion	kg	906
		60 cm za końcami ramion	kg	651
WOM				
Ciśnienie w układzie hydraulicznym		MPa (kgf / cm)	15,7 (160)	
Tylny WOM		obr./min.	540	

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Wyłączny importer:

Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Ul. Strzykulska 38,
Piotrkówek Mały, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 868 42 33, fax: +48 22 868 36 58

www.kubota-eu.com